



## Kablosuz Wi-Fi IP Telefon WP810

WP810, perakende, lojistik, medikal ve güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara ve dikey pazar uygulamalarına uygun olacak şekilde tasarlanmış taşınabilir bir Wi-Fi IP telefonudur. Bu temel kablosuz Wi-Fi telefon, entegre çift bantlı 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, gelişmiş bir anten tasarımı ve dolaşım desteği ile donatılmıştır. 6 saatlik konuşma süresi çift mikrofonlu ve HD ses eklemesiyle WP810, uygun fiyatlı bir seçenek sunar ve tüm taşınabilir telefon ihtiyaçlarına uygun özellikler, mobilite ve dayanıklılık kombinasyonu ile donatılmıştır.



Verimli anten tasarımı ve gelişmiş dolaşım desteğine sahip çift bantlı Wi-Fi



2 SIP hesabı, 2 hat



AEC ve Ses Kalkanı Teknolojisi ile HD ses ve çift mikrofon tasarımı



Şarj edilebilir 1500mAh pil, 6 saat konuşma süresi, 120 saat bekleme süresi



Bas konuş için yapılandırılabilir düğme



Mikro USB portu ve 3,5 mm kulaklık jakı

<b>Protokol/Standartlar</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A kaydı, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
<b>Ses Kodeleri ve Özellikleri</b>	G.711 $\mu$ /a, G.729A/B, G.722 (geniş bant), iLBC, Opus, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNR, AEC, PLC, AFB, AGC, ANS
<b>Wi-Fi</b>	Evet, entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz)
<b>Wi-Fi Şifreleme</b>	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
<b>Grafik</b>	1,8 inç (128x160) TFT renkli LCD
<b>Çevre Birimleri</b>	2 yazılım tuşu, arama, kapatma, hoparlör, telefon defteri, arkadan ışıklandırılmalı tuş takımı, yakınlık sensörü, titreşim motoru, ses düzeyi düğmesi ve navigasyon tuşları
<b>Bas Konuş</b>	Bas konuş için kişiselleştirilebilir düğme
<b>Yardımcı Portlar</b>	3,5 mm kulaklık jakı, şarj için Mikro USB portu, çift mikrofonlu çift renkli MWI LED
<b>Telefon</b>	Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, bekleyen arama, arama kaydı (100 kayda kadar), telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, esnek arama planı, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri, sunucu yedekliliği ve yük devretme, bas konuş
<b>Güvenlik</b>	Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES tabanlı güvenli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü
<b>HD Ses</b>	Evet, geniş bant ses destekli ahizde ve hoparlörde HAC desteği
<b>QoS</b>	802.11e (WMM) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
<b>Çok dilli</b>	İngilizce, Çince, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve daha fazlası
<b>Yükseltme/Yapılandırma</b>	TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncelleme, şifreli XML yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma, manuel yükleme
<b>Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği</b>	Evrensel güç adaptörü dahildir Giriş: 100-240VAC; Çıkış: +5VDC, 1A (5W) 1500mA Li-ion pil, 120 saat bekleme süresi ve 6 saat konuşma süresi
<b>Fiziksel</b>	Kulaklık boyutları: 158,5 x 50 x 22,5mm Şarj yuvası boyutları: 81,15 x 75,89 x 36,36mm Ahize ağırlığı: 120g Ahize paket ağırlığı (QIG hariç): 340g
<b>Sıcaklık ve Nem</b>	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 45°C; Çalışma Nemi %10-90 (yoğuşmasız) Saklama Sıcaklığı: -20°C ila 60°C; Saklama Nemi: %10-90 (yoğuşmasız)
<b>Paket İçeriği</b>	Ahize ünitesi, evrensel güç kaynağı, şarj yuvası, tutturma klipsi, 1 Li-ion pil, Hızlı Başlangıç Kılavuzu
<b>Uyum</b>	FCC, CE, RCM, IC