



GXP1620 / GXP1625

GXP1620 ve GXP1625 IP telefon, VoIP erişimine ihtiyaç duyan kullanıcılar için kullanıcı dostu ve sezgisel bir iletişim deneyimi sunar. 2 hat, 2 görüşme kanalı ve 132x48 LCD ekran ile GXP1620 ve GXP1625 modelleri stabil çalışan bir telefon ihtiyacına cevap verir. Telefon ayrıca esnek bir kullanıcı deneyimi için 3 adet XML programlanabilir esnek tuş ve 2 adet 10/100 mbps ağ bağlantı noktası (GXP1625 modelinde PoE özelliği) sunar.

Tüm Grandstream IP telefonların yaptığı gibi GXP1620/25 son teknoloji güvenlik şifreleme teknolojisine (SRTP ve TLS) sahiptir. GXP1620 ve GXP1625 modelleri çok adetli kurulumları son derece kolay hale getirmek için Grandstream'in UCM serisi IP Santral ve PowerPBX IP Santral kurulumlarında şifreli XML dosyaları ve TR-069 ile kolay devreye alma (zero-configuration) dahil olmak üzere çeşitli otomatik hazırlık seçeneklerini destekler.



2 hat,
2 SIP hesabı,
2 çağrı desteği



Aramaları ve hesapları
korumak için TLS ve SRTP
güvenlik şifreleme
teknolojisi



Konferans görüşmeleri
için 3 katılımlı sesli
konferans



Kablosuz
kulaklıklar
için EHS desteği



Auto provisioning
seçenekleri TR-069
ve XML
yapılandırma
dosyalarını içerir



Ses kalitesini ve
netliğini en üst düzeye
çıkarmak için HD ses
özellikli tam çift yönlü
hoparlör



Sıfır yapılandırma
hazırlığı için
Grandstream UCM IP
PBX ve PowerPBX IP
Santral ile kullanın



Güç ve ağ
bağlantısı için PoE
desteği 802.3af
(GXP1625)

Uyumluluk

